

www.penoobrazovateli.ru

ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

lō	ΚП	ОТ	-	Руководителю предприятия,	
ıa № —	-	ОТ	-	вниманию инженерных и пожарных служб, сотрудников ОМТС	
_		-		специалистов проектных организаций.	

Предложение на поставку «речного» пенообразователя

для тушения пожаров на объектах речного флота с применением забортной воды

ТЭАС РКО 6% (ПО-6 «РЕЧНОЙ»)

(Свидетельство об одобрении РКО № 04-11.1-3.2.2.10-0319, срок действия до 13.06.2029)



тел.: +7 (812) 924-78-92

эл. agpec: info@penoobrazovateli.ru

В целях обеспечения надежной пожарной защиты объектов речного флота, сообщаем о готовности произвести поставку пенообразователя для пожаротушения с использованием речной забортной воды ТЭАС РКО (пенообразователь ПО-6 «Речной» 6%, со Свидетельством об одобрении РКО).

Пенообразователь ТЭАС РКО (ранее ТЭАС РРР) сейчас является самым распространенным в России «речным» пенообразователем (6% углеводородный биоразлагаемый пенообразователь для тушения пожаров на объектах речного флота с одобрением РКО - ФАУ «Российское Классификационное Общество» (ранее «Российский Речной Регистр» (РРР)).

Предназначен для оперативного тушения пожаров классов А и В (твердых и жидких горючих веществ, нефти и нефтепродуктов) с применением речной жесткой, технической, а также морской забортной воды и образованием высокоэффективной огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности при помощи пеногенераторов и установок пенного пожаротушения на нефтеналивных судах, сухогрузах, пожарных катерах, портовых установках и других объектах речного и морского флота, в системах пожаротушения пассажирского водного транспорта, судостроительных, судоремонтных заводов и других промышленных предприятий.

Современный биоразлагаемый, экологически чистый, аналогичен в применении, совместим при замене или смешивании, при хранении и в условиях эксплуатации с предыдущими пенообразователями своего класса.

Для приготовления рабочего огнетушащего раствора используется стандартная 6%-ная концентрация пенообразователя. Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при многократных циклах замерзания и оттаивания. В случае необходимости хранения и эксплуатации в условиях низких температур, пенообразователь ТЭАС РКО выпускается с морозостойкостью до минус 40°С.

Таблица технических показателей «речного» пенообразователя ТЭАС РКО (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50588-2012)

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость
Плотность при 20°С, кг/м ³	1000 - 1200
Кинематическая вязкость, при 20°C, мм ² ·с ⁻¹ , не более	100
Водородный показатель (рН)	6,5 - 8,5
Температура застывания, °С, не выше	-3 (по заказу до -40)
Кратность пены рабочего раствора: низкая, не более / средняя, не менее / высокая, не менее	20 / 60 / 200
Показатель смачивающей способности, с, не более	45
Устойчивость пены (время выделения 50% массы раствора), с, не менее, из пены: низкой / средней / высокой кратности	200 / 120 / 90
Поверхностное натяжения рабочего раствора, мН/м, не более	32
Время тушения н-гептана при интенсивности подачи рабочего раствора $(0,032\pm0,002)$ дм 3 /м 2 ·с пеной средней кратности (стенд. метод.), с, не более	250
Время тушения н-гептана при интенсивности подачи рабочего раствора $(0,032\pm0,002)$ дм $^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$ пеной средней кратности, с, не более	300
Гарантийный срок хранения / срок эксплуатации, мес.	36 / 120

Все показатели качества пенообразователя соответствуют нормам действующего ГОСТ Р 50588-2012 - Пенообразователи для тушения пожаров, а также требованиям РКО (РРР).

• Цена продукции:	<предоставляется по запросу Покупателя >		
• Tapa:	бочки 200 л. п/эт., куб. емкости п/эт. 1000 л. (еврокубы), канистры 20 л, невозвратная;		
• Срок отгрузки:	в течение 5 рабочих дней с момента предварительной оплаты (100%);		
• Способ отгрузки:	Способ отгрузки: организация доставки в регионы России (в т. ч. до склада объекта Получателя)		
	самовывоз со склада готовой продукции в таре Поставщика или Покупателя.		

ООО «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»	
Адрес: 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 5, лит. А, пом. 322 тел. +7 812 924-78-92, моб. 8 908 78-200-10; эл. почта: info@penoobrazovateli.ru www.penoobrazovateli.ru	ИНН 7806077957 КПП 780601001 ОКПО 79785903



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 04-11.1-3.2.2.10-0319

Наименование Пенообразователь ТЭАС РКО

Организация-изготовитель ООО «Синтез ПАВ», Российская Федерация

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

03.02.02.10

Техническая документация согласована письмом № ДКФ-ДП-0774 от 14 июня 2023 г. ТУ 20.41.20-022-92863430-2023

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для получения пены различной кратности и растворов смачивателей при тушении горючих жидкостей, твёрдых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ.

Настоящее Свидетельство действительно с

20.10.2023

до

13.06.2029

дд.мм.ггг

Директор Доно-Кубанского филиала

должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наим

Назаркин О. И.

(фамилия и.о.)

зсп

04.23.020.197427

зсп

ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

+7 (812) 924-78-92 www.penoobrazovateli.ru KON

WH 6060 7957 7

Сенеральный жименного в 100 жаротушения

Берсенев О. С.